FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY URKISOL SD-7 10

DÉGRAISSANT LENT

Edition: 020 2017/12

Cod: 9000000710097.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

Dégraissant lent formulé à base de solvants pour éliminer la graisse, de l'huile et d'autres polluants des métaux pendant la préparation avant de la remise en peinture.
Utilisable aussi avant et après le ponçage dans des systèmes à plusieurs couches.
Son VOC est inférieur à 850 g/l (2004/42/CE) IIB (A)

MODE D´APPLICATION

Agiter le produit avant d'appliquer.
Pulvériser une couche de produit SPRAY URKISOL SD-7 10 sur la surface à nettoyer et passer un chiffon qu'il faut renouveler périodiquement. On peut aussi s'en servir tout en arrosant le dégraissant SPRAY URKI-SOL SD-7/10



Distance conseillée
20-30 cm.



5-10 min

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.

COMPOSICIÓN

Type de produit	Hydrocarbures alifatiques, hydrocarbures aromatiques.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée