SOUDURE ELECTRODE (MMA) 10 ▷ 160A

COFFRET GYSMI 160P

Ref. 013360

GYS INVEST IN THE FUTURE

Sa technologie intégrée permet une puissance de soudage constante pour une fusion très douce due à son courant continu. Idéal pour les bricoleurs expérimentés ou professionnels en utilisation régulière, voire intensive, il est aussi ultra portable avec ses 4,2 kg.

ÉLECTRODES 1,6 À 4

• Soude toutes les électrodes Rutiles, Fonte, Inox

TIG «AU GRATTÉ»

• Pour les travaux minutieux sur tôles fines


QUALITÉ D'ARC

• Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée : 72V
• Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc




PUISSANCE MAÎTRISÉE

• Faible consommation de 16A-230V, il s'utilise partout
• Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
• Protégé et compatible avec groupe électrogène 6Kw (7,5Kva)



TECHNOLOGIE INVERTER


HOT START
surpuissance à l'amorçage



ANTISTICKING
réduction du courant pour décoller une électrode



ARC FORCE
surcroît de courant ponctuel



LES + PRODUITS



Livré en coffret avec :
• Pince de masse
• Porte électrode
• Sangle

+

• Masque LCD TECHNO 11
• Marteau à piquer
• Brosse
• Tablier en cuir
• Gants de soudure
• 50 électrodes acier Ø 2.0 mm

50/60Hz	AM	I_2 MMA (A)	1h ø1,6	MINI 20° ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	X% (20°C)	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	X% (I2 max)	U_0	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60%@160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva