Fiche technique

Entrée en vigueur : 22/05/2017 Remplace : 03/10/2000

Solutions pour la réparation automobile

3M Liquide de Polissage Fin Perfect It III 09375

---

1) Références

09375 (flacon d'un litre. 12 flacons d'un litre par carton)

2) Description et utilisation finale

La solution 09375 3M est un composé fin à utiliser sur les peintures à rectifier, afin d'éliminer les légères rayures de ponçage après les processus de dressage ou de satinage avec les disques abrasifs 260L P1200 ou P1500 3M ou le papier de ponçage humide 1500 et 2000 de microfinition 3M. Il sert notamment à estomper les lignes et à éliminer les rayures et traces d'oxydation légères, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur les peintures OEM. Nous vous recommandons d'utiliser le produit 09375 3M avec une lustreuse électrique ou pneumatique (1 500-2 500 tr/mn) pourvue d'une mousse Perfect-it 09550 3M ou d'une peau de mouton Perfect-it 01927 3M et d'un plateau 09552/3 Perfect-it 3M. Sinon, vous pouvez utiliser le tampon en mousse 01263 3M et le tampon de rechange 05717M 3M avec le système 203 mm.

Description du produit :

- Coupe rapide
- Offre une finition très brillante
- Facile à essuyer
- Éclaboussures minimes
- Peut être suivi d'un lustrage avec le liquide de lustrage 09376 3M

3) Propriétés physiques

Aspect :	Liquide blanc visqueux
Point éclair :	> 98 ºC
COV :	207 g/l
pH :	7,5-8,5 à 25 ºC
Viscosité :	15 000-25 000 cP
Teneur en volatils :	70-80%

4) Consignes d'utilisation

1. Appliquez une quantité suffisante de produit pour traiter une zone de 60 cm x 60 cm.

2. Positionnez le produit sur la mousse et étalez avant de démarrer la machine. (Vitesse de la machine = 1 500-2 500 tr/mn.) Si la mousse est neuve ou sèche, étalez préalablement du produit dessus afin de l'humidifier.

3. Lustrez en appliquant une pression faible à modérée.

4. Réduisez la pression à mesure que le produit commence à sécher.

5. Essuyez la surface et vérifiez que l'ensemble des rayures de ponçage est éliminé. Effectuez une nouvelle application, si nécessaire.

6. Utilisez le liquide de lustrage Perfect-it III 09376 3M sur une mousse haute brillance 09378 Perfect-it III 3M afin d'éliminer rapidement les traces restantes, plus particulièrement sur les peintures foncées afin d'obtenir une finition très brillante.

7. Nettoyez les surfaces adjacentes à l'aide du chiffon haute performance 50400 Scotch-Brite 3M. Avant de commencer à traiter le panneau suivant, nettoyez immédiatement les surfaces adjacentes avec du savon et de l'eau.

5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.
Stockez à la verticale.
La durée de conservation est de 2 ans.

6) Sécurité

Produit non considéré comme dangereux suivant les réglementations CHIP.
Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande.

Le liquide de polissage fin 09375 Perfect-it III 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

Solutions pour la Réparation Automobile
3M France
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36
Site : www.3M.fr/repaauto
E-mail : repaauto.fr@mmm.com
SAS au capital de 10 572 672 euros
RCS Pontoise 542 078 555

Centre Information Clients
N°Azur 0 810 331 300
www.3M.fr

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.