PEINTUREVOITURE.FR
FOURNITURES DE CARROSSERIE POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

PISTOLET POUR SÉCHEUR D'AIR

Réf. : SC-AIRGUN



Utilisation :
N'oubliez pas que le bon fonctionnement de ces sécheurs d'air est directement en lien avec la qualité de l'air qui est fourni. Les pistolets doivent être utilisés qu'avec un appareil propre, sec, régulé et filtré. Le filtre doit être capable d'éliminer les particules.

Pression d'air recommandée : 3,5 Bars.

Le pistolet pour sécheur d'air doit être soigneusement nettoyé avant d'être utilisé pour la première fois pour éviter toute contamination peinture.

L'humidité et la saleté dans les conduits d'air entraîneront une contamination des sécheurs d'air et de la surface peinte à sécher. Avant de fixer le tuyau d'air à l'alimentation en air, le tuyau doit être nettoyé et sec.



Entretien :
Avant chaque utilisation, l'écran filtrant en acier inoxydable doit être inspecté et, si nécessaire, nettoyé ou remplacé pour garantir le bon fonctionnement du sécheur. Nettoyez également le boîtier du pistolet, car il devient sale.

Pour nettoyer correctement le pistolet avant chaque utilisation :
1) Démonter le filtre.
2) Nettoyez le soigneusement, puis laissez sécher.
3) Remontez le pistolet
4) Faire souffler longuement le pistolet avant de l'utiliser.

Attention : ne jamais immerger ni tremper le pistolet dans un solvant pour le nettoyage sous peine de l'endommager.