

FT PEINTURE 1K ECAR-606 MAT

CETTE PEINTURE, À DILUER, VOUS PERMET D'OBTENIR UNE FINITION MATE, SANS AVOIR À VERNIR.

DOMAINE D'APPLICATION

Peinture mate à appliquer au pinceau / à la brosse qui convient pour la mise en peinture des produits manufacturés en fer ou en bois préalablement préparés avec des antirouilles ou des apprêts.


La peinture ECAR-606 protège et décor les supports en bois et/ou métalliques tels que les portes, fenêtres, meubles, grillages etc

Cette peinture offre une très bonne nivellation, aspect mat/satiné. Adéquat pour la décoration à l'intérieur. Dur et flexible.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Acier : Désoxyder, dégraisser et appliquer une ou deux couches de ET100 ou apprêt phosphatant EF700.

- Bois : Apprêter avec Scelleuses Synthétiques et poncer avant d'appliquer la laque.




Rapport de mélange

Dilution 0-10% avec ET100



Temps de séchage

Hors poussière : 1h
Sec au toucher : 4-5h
Sec à cœur : 24h



Nombre de couches

2 couches croisées avec 24h d'intervalle.



Épaisseur

Épaisseur film sec : 80-90



Viscosité

Viscosité : 100" Din 4
Viscosité d'application : 100" - 80"



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (m2/Kg) : 8 - 9

Gloss : 15 %

Recouvrabilité : 24h

Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr