

ADDITIF ANTI-SILICONE ECAR EA001

DESCRIPTION

L'additif ECAR EA001 évite la formation de cratères lors de l'application de la peinture, phénomène qui est souvent la conséquence d'une contamination due au silicone (généralement présent dans les cires utilisées en carrosserie).

CARACTÉRISTIQUES

- Additif universel : peut être utilisé avec tous les types de peintures telles que la nitro-synthétique et la polyuréthane acrylique
- Séchage rapide des systèmes industriels

UTILISATION

- Utiliser en proportion d'1 % (sur le volume de peinture), soit la valeur d'un bouchon pour chaque litre de peinture
- Il est conseillé de procéder à des essais du fait de la nature chimique du produit



Rapport de mélange

Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans les fiches techniques spécifiques.



Temps de séchage

Pour les options de séchage, voir la page des détails.



Durée du mélange

Se référer à la FT d'origine de la qualité choisie.



Nettoyage

Les surfaces doivent être préparées selon les recommandations indiquées dans la Fiche Technique de la qualité sélectionnée.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



Stockage

2 ans entre 5 et 35°C

REMARQUE GÉNÉRALES

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.