

PRIMAIRE SPÉCIAL PLASTIQUE EN STYLO RETOUCHE

UNE BONNE RÉPARATION POUR UNE BONNE ADHÉRENCE !

DESCRIPTION

Ce primaire spécial plastique ECAR ER100 en stylo de retouche est **incolore**. Il permet l'adhérence de vos apprêts, peinture et/ou vernis sur une majorité de plastiques tels que les ABS, EPDM, PP, BMC SMC, PUR, RIM, PRFV, GFKM. Ce stylo retouche Dual Action ECAR de haute qualité est composé d'une **pointe** très fine et d'un **pinceau** qui permet d'accéder à des endroits difficiles mais surtout à être précis !

Si votre impact ou vos rayures laissent apparaître votre plastique alors il est **OBLIGATOIRE** de mettre notre primaire ER100.

Il est recouvrable par tous nos apprêts ECAR et toutes nos peintures.

RECOMMANDATION

Faire un test en amont pour contrôler la fluidité du produit.

APPLICATION


1. La surface doit être propre, dégraissée avec notre produit ECAR ET900 et séchée. Nous recommandons l'utilisation d'un chiffon non-tissé/microfibre pour essuyer.
2. Appliquer le primaire plastique **ECAR ER100**
3. Choisir le stylo ou le pinceau en fonction des retouches*
4. Secouer le stylo afin de mélanger le produit puis appliquez-le sur la surface.

**Le choix entre stylo et pinceau : le stylo est idéal pour les fines rayures et le pinceau quant à lui permet d'appliquer le produit de manière plus superficielle ou de l'étirer si l'application au stylo a été trop chargée par exemple.*



Temps de séchage

10min/20°C
Complet : 1h/20°C



Nombre de couches

2 couches légères



Ponçage

Ponçage manuel à sec P400 - P600



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

A stocker 2 ans à 20°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.