

FT PEINTURE BICOMPOSANTS

FINITION SATINÉE DIRECTE

APPLICATION

Peinture industrielle bicomposants (2K) polyuréthane en aérosol.

Cette peinture semi opaque (satinée) de haute qualité a d'excellentes propriétés telles que dureté, flexibilité, résistance aux agents chimiques (essence, détergents etc.), résistance aux UV et peut être réalisée en finition brillante, satinée ou mat.

MODE D'APPLICATION

- Retirer le capuchon arrière de l'aérosol de peinture
- Tirer la goupille
- Visser la goupille d'un tour complet (dans le sens des aiguilles d'une montre), afin de percer la capsule
- Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes
- Vous pouvez utiliser l'aérosol et appliquer la peinture !

ATTENTION : Durée de vie de l'aérosol une fois percuté : 24h



Secouer la bombe
2min




Temps de séchage
Sec hors poussière : 20min
Sec au toucher : 1h



Temps de séchage
24h à 20°C
60min à 60°C



Évaporation
15-20min



Nombre de couches
2 couches avec 10 min d'intervalle



Déchets
Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage
À stocker 2 ans entre 5 et 35°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Taux de gloss : 35-40%

2004/42/IIA (j)(500)500

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr