INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 08/08/23

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

PROTECTION DESSOUS DE CAISSE BITUME

EBB117

DESCRIPTION

Produit à base de bitume et de cires, à séchage rapide conçu pour une protection durable des châssis automobiles contre la corrosion. Une fois sec, il laisse un revêtement très adhérent, donnant une bonne protection mécanique, même dans des conditions climatiques variées. Possède d'excellentes propriétés pour étouffer le bruit. Ne pas revêtir de vernis, aucun système de vernissage ne fonctionne.

Couleur : noir

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité* : 1040 – 2000 mPas
- Densité* : 1,26 – 1,30 kg/l
- Capacité : 1 Kg
- Efficacité : environ 0,7 kg / m² pour une couche humide de 500 µm
- Résistance à la température : -25 à 80°C
- Sec au toucher* : 90 - 120 min pour une couche humide de 500 µm
- Sécheresse totale* : 10 – 12h une couche humide de 500 µm
- Méthode enlever: couche fraîche – solvant couche durcie - mécaniquement


* à ± 20°C, 65% RH

APPLICATION

- Nettoyez la surface de la rouille et de la saleté, sécher et dégraisser
- Bien agiter le récipient avant utilisation
- Le produit peut être appliqué au pinceau ou à la spatule
- Si des couches plus épaisses sont recommandées, la première couche doit être sèche avant d'appliquer une autre couche



Temps de séchage
12h



Nombre de couches
1/2 couches avec 1h30 à 2h entre chaque



Déchets
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage
A stocker 2 ans entre 10 et 30°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

COV = 325,9 [g/l]
Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union Européenne (2004/42/EC) qui prévoit pour cette catégorie des produits (B/5) les COV au niveau de 840 g/l.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr