

GOMMEUSE PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : **515.5445**

EAN : **4042146756409**

- Pour le nettoyage des adhésifs, lettrage et sigles des véhicules sur tous supports sans endommager la peinture
- Version droite
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Mandrin taraudé : M8
- Réglage de vitesse continu
- Molette de réglage de la vitesse de rotation
- Système d'atténuation des vibrations
- Boîtier ultra léger en PVC résistant
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Bruit max à vide	102,5 dB(A)
Bruit max en sollicitation	91,5 dB(A)
Code EAN	4042146756409
Consommation d'air	350 l/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	45,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Puissance en Watt	370 W
Norme	DIN EN ISO 28927-3
Ø Foret	M8
Porte-outils	5/16" - 24 mm
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	4000 Tr/min
Vibrations	< 1,6 m/s²
Poids	760 g

